

# RESUMEN PLAIN HEM (DOBLADILLO SENCILLO) & PICOT HEM (DOB. CON PICOS)

## Plain Hem - Doblado Sencillo

Hilo de desperdicio. Hilo de enhebrar. Hilo Principal.

- 1) Tejer 5-10 vueltas con hilo de desperdicio.  
Tejer 1 vuelta con hilo de enhebrar (de textura suave).
- 2) Cambia al Hilo Principal que vayas a usar y tejer el doble de vueltas del dobladillo que desees. (ejemplo: si quieres un dobladillo con un ancho de 15 vueltas, debes de tejer 30 vueltas.)  
Coloca la tensión algo más ajustada que para el punto plano o jersey.
- 3) Con la ayuda del transportador de puntos, recoge el primer punto de la primera fila de tejido principal que hiciste y pásalo a la primera aguja, así hasta terminar.  
(Habrá un punto menos que recoger con respecto al número de agujas, puedes coger el que esté en el lateral de la labor).
- 4) Después de recoger todos los puntos, trae a la posición E todas las agujas.
- 5) Teje una línea con el carro y continúe tejiendo punto liso o jersey.  
Recuerda ajustar de nuevo la tensión.
- 6) Una vez terminado tire del hilo de enhebrar y el tejido de desperdicio se separará.
- 8) Pulsar el botón MC del carro principal.

## Picot Hem - Doblado con Picos

Hilo de desperdicio. Hilo de enhebrar. Hilo Principal.  
(Requiere el carro L de calados, trabaja con número impar de agujas)

- 1) Tejer 5-10 vueltas con hilo de desperdicio.  
Tejer 1 vuelta con hilo de enhebrar (de textura suave).
- 2) Cambia al Hilo Principal. Teje la mitad de vueltas del ancho del dobladillo (hasta dónde se doblará). Ejemplo para ancho de 15 vueltas:  
Teje 15 vueltas y deje el carro sobre el riel derecho.
- 3) Coloque el carro L (Carro de Calados) sobre el riel de extensión izquierdo.
- 4) Con la ayuda del deslizador de agujas 1x1, traiga una aguja sí y otra no a la posición D. Las agujas de ambos lados dcho. e izqdo. deben de quedar en posición B.
- 5) Ajuste la palanca del Carro L en calado N (Normal) y mueva el carro L hacia la derecha.
- 6) Retire el carro L. Coloque todas las agujas en posición B.
- 7) Teja el mismo número de líneas hecho anteriormente. 15 vueltas.
- 8) Repita los pasos 3-6 de Doblado Sencillo.